

JAC X SERIES



Մոդելի անվանում	X100	X200	X200
Կոմպլեկտավորման անվանում	Standard	Standard+	DC/Standard+
Թափքի տեսակ	Բեռնատար / հենասահք	Բեռնատար / բաց բեռնախցիկ	Բեռնատար / բաց բեռնախցիկ
Դռների քանակ	2	2	4
Ուղևորախցիկի նստատեղերի քանակ	2	2	5
Անիվային ֆորմուլայի տեսակ	4×2	4×2	4×2
Քարշակ անիվների տարբերակ	Ետև	Ետև	Ետև
Վառելիքի տեսակ	Բենզին+CNG	Դիզել	Դիզել
Շարժիչի մոդել	HFC 4NB3-3E (Euro-6)	HFC4DB2-1D (Euro-5)	HFC4DB2-1D (Euro-5)
Շարժիչի ծավալ (լ)	1.6	2	2
Առավելագույն իզոթություն	108/6000 (80ԿՎտ/6000)	136/3600 (100ԿՎտ/3600)	136/3600 (100ԿՎտ/3600)
Առավելագույն ոլորող մոմենտ (Ն . Մ)	137/4000~4500	285/2200~2600	285/2200~2600
Փոխանցումատուփի տեսակ	5 Մ/Փ	6 Մ/Փ	6 Մ/Փ

JAC MOTORS ARMENIA

Արտաքին չափսեր (մմ)	5570×1700×2070	5235×1750×1955	5190×1750×1990
Բեռնախցիկի չափսեր (մմ)	-	3110×1650×355	2172×1650×355
Անիվային բազա (մմ)	2850	2640	2640
S/Մ-ի առաջնամասի և վերջնամասի հեռավորությունը անիվներից (մմ)	-	1210/1385	1185/1365
S/Մ-ի քաշ (կգ)	1625	1760	1940
S/Մ-ի բեռնատարողունակություն (կգ)	1720	1150	1300
S/Մ-ի ծանրաբեռնված քաշ (կգ)	3345	2910	3240
S/Մ-ի ետևի կամրջակի առավելագույն թույլատրելի ծանրաբեռնվածություն (կգ)	-	1900	1900
Առավելագույն արագություն (կմ/ժ)	105	150	120
Նվազագույն ճանապարհային լուսածերպ (մմ)	140	140	186
Առավելագույն հաղթահարելի վերելք (%)	-	30	30
Անվադողեր	215/65 R16	195/70R15C - 155R13C	195/70R15C - 155R13C
Վառելիքի բաք (լ)	15/145 CNG	65	65
Վերալիցքավորվող մարտկոցներ	1625	-	-
Առջևի/ետևի արգելակ	-	Սկավառակ/թմբուկավոր	Սկավառակ/թմբուկավոր



www.jac.am



095 88 88 95



Երևան-Սևան մայրուղու սկզբնամաս